

AISLANTE TÉRMICO

ALUMINIZADO CON CÁPSULA DE AIRE

Características:El aislante Térmico MEGAFLEX con cobertura aluminizada y cápsulas de aire termoselladas bloquea, por reflexión del calor, hasta el 90% de la radiación calórica que fluyen desde y hacia las construcciones. Este innovador sistema tiene la virtud de no saturarse ya que no absorbe la energía, como los productos másicos, sino que la repele conservando constante el nivel de aislación térmica. El Aislante Térmico MEGAFLEX se provee en dos variantes: ATD3 (Aislante Térmico Megaflex con doble foil aluminizado) y ATS3 (Aislante Térmico Megaflex con simple foil aluminizado).

Dónde:El Aislante térmico MEGAFLEX se utiliza tanto en techos como en paredes y pisos, para aislar térmicamente una construcción; protegiendo las paredes antes y después del revestimiento. Puede ser utilizado en aislación térmica de:

- - Edificios industriales con techados livianos.
- - Depósitos de productos agrícolas.
- - Revestimiento de conductos de ventilación.
- - Tabiques y muros internos.
- - Cielorrasos suspendidos.
- - Pisos Flotantes
- - Sistemas de losa radiante.
- - Paredes de mampostería.
- - Todo tipo de techos de fuerte pendiente (como bajo tejas o bajo chapas).

PRESENTACIÓNATD3. Rollo de 30 m2. (30m. x 1m)ATS3. Rollo de 30 m2. (30m. x 1m.)