

CINTA POLYGUARD 660

REVESTIMIENTO PARA USO GENERAL EN TUBERIAS

CARACTERISTICAS Y USOS:

La cinta POLYGUARD 660 es un revestimiento anticorrosivo, diseñado para ser utilizado como cinta de uso general, esto le permite su aplicación tanto en ductos de alta presión, tramos cortos, uniones soldadas, como así también en redes de distribución e internas domiciliarias. Si bien este producto esta diseñado para ser aplicado manualmente, es compatible para ser aplicado a máquina.

PRINCIPALES VENTAJAS:

El POLYGUARD 660 provee una efectiva protección contra la corrosión y la abrasión tanto en tuberías de pequeño y gran diámetro, accesorios metálicos e instalaciones internas domiciliarias.

El POLYGUARD 660 tiene gran conformabilidad y propiedades elastoméricas que permiten su adaptación a la expansión y contracción del subsuelo.

El POLYGUARD 660 elimina riesgos operativos, ya que es de fácil aplicación, tanto en su forma manual como con máquina, ambos en frío.

PACKAGING MEDIDAS:Envasado por cajaMedidaRollos/Cajam2/CajaKg./Cajam3/Caja0,05 x 1012670,0160,05 x 103618190,0290,05 x 251215160,0220,10 x 25615160,0220,15 x 25415160,0220,23 x 25211,512,50,020

Envasado por Rollo0,05 mLargo0,10 m10 m0,15 m25 m0,23 m